

XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder - weiss

neva
lux

Code produit 4007841086848

- Télécommande RC12 incluse
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

182 x 229 x 230 mm



XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder - weiss

Code produit **4007841086848**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mise en réseau via	Câble	Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSmartphone\nRemoteControl
Dimensions L x l x H	182 x 229 x 230 mm	Mode esclave réglable	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux mesuré 360°	2204 lm	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Puissance	18,4 W	Température de couleur	3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes LED < 2 W	16 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK03
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44
Lampes LED > 8 W	64 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	I
Charge capacitive en µF	88 µF	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	-20 – 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot	sans	Matériau du boîtier	Aluminium
Hauteur de montage max.	6,00 m	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Verre transparent
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Oui	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur plafond
Angle d'ouverture	180 °	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	Lieu d'application	Extérieur
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur jardin tout autour du bâtiment
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	r = 10 m (209 m²)	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m	Lumière principale réglable	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonctions	Fonction DIM\nDétecteur de lumière\nDétecteur de mouvement\nLumière d'orientation	Catégorie EPREL	Source de lumière
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau	Oui				
Type de mise en réseau	Maître/esclave				

XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder - weiss

Code produit 4007841086848

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder - weiss

Code produit 4007841086848

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841080990	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE anthrazit	Adaptateur
 4007841079000	RC 12	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841086848

Typ

XLED PRO ONE S mit Bewegungsmelder - weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss