

XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

Produktcode 4007841069551

E-Nr. 941502159

- UV-beständiges Material
- Panel verschiebbar, oben oder unten
- Vernetzbar über Kabel
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertiges Aluminium
- Inklusive Fernbedienung RC12
- Fernbedienung Smart Remote optional
- Optionaler Aufputzadapter

neva
lux

202 x 259 x 250 mm



XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Produktcode 4007841069551
E-Nr. 941502159

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Vernetzung via		Kabel	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen L x B x H	202 x 259 x 250 mm	Slave-Betrieb einstellbar		Nein	Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK			Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Gemessener Lichtstrom 360°		4370 lm	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	33,8 W	Farbtemperatur		3000 K	Schlagfestigkeit	IK03
LED-Lampen < 2 W	10 W	Farbabweichung LED		SDCM3	Schutzart	IP44
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W	Farbwiedergabeindex		80-89	Schutzklasse	I
LED-Lampen > 8 W	64 W	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
SENSORIK		Sockel		Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Montagehöhe max.	6,00 m	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Softlichtstart		Ja	Montageort	Decke Wand
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER			Anwendung Ort	Aussenbereich
Öffnungswinkel	180 °	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 36000 Std	Montageart	Aufputz
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN			Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungsschalter		Ja	Farbe	Anthrazit
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung		8 s – 35 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	r = 3 m (19 m²)	Grundlichtfunktion		Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Reichweite tangential	r = 10 m (209 m²)	Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht	ZERTIFIKATE & EPREL	
Montagehöhe	1,80 – 6,00 m	Hauptlicht einstellbar		Nein	DIM- sensor\nOrientierungslicht	
Optimale Montagehöhe	2 m	Funktionen		Funktion\nLichtsensor\nBewegungssensor	EPREL-Kategorie	
VERNETZUNG		Einstellungen via		Fernbedienung\nPotis\nSmart Remote	Lichtquelle	
Vernetzung	Ja					

XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Produktcode 4007841069551
E-Nr. 941502159

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Produktcode 4007841069551
E-Nr. 941502159

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841080983	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit	Adapter
 4007841079000	RC 12	Sonstige

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841069551

E-Nummer

941502159

Typ

XLED PRO ONE Plus S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss