

XLED home 2 XL SL schwarz



Code produit OLD-4007841032807

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80

neva
lux

199 x 180 x 161 mm



XLED home 2 XL SL schwarz

Code produit **OLD-4007841032807**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Écart chromatique LED		SDCM3		RÉGLAGES	
Variante	noir	Indice de rendu des couleurs		80-89		Interrupteur crépusculaireNon	
DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Fonction lumière de baseNon	
Dimensions L x l x H		199 x 180 x 161 mm				BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		LED non interchangeable		Résistance aux chocsIK00	
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	Système de refroidissement LED		HCMC (High Conductive Magnesium Composite)		Indice de protectionIP44	
Puissance	20 W	Éclairage permanent		commutable		Classe de protectionII	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux		1608 lm		Température ambiante-20 – 40 °C	
Hauteur de montage max.		4,00 m		DURÉE DE VIE		Matériau du boîtierHCMC	
Avec détecteur de mouvement		Non		Durée de vie LED max. °C		50000 h	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10		Matériau du cacheMatière plastique opale	
Température de couleur		4000 K				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
						Garantie fabricant5 ans	

XLED home 2 XL SL schwarz

Code produit **OLD-4007841032807**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 m

MAX

XLED home 2 XL SL schwarz

Code produit **OLD-4007841032807**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

OLD-4007841032807

Typ

XLED home 2 XL SL schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss