

LED Insert connect B1500 4K 110°



Produktcode 221503

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

neva
lux

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1500 4K 110°

Produktcode 221503

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Variante	Breitstrahlend	Montagehöhe	< 3 m
		Mit Lichtsensor	Ja
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG	
Abmessungen L × B × H	1421 x 32 x 24 mm	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK	
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Farbtemperatur	4000 K
Leistung	35.9 W	Farbwiedergabeindex	80-89
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtmittel	LED
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lichtstrom	5976 lm
LED Nennstrom	300 mA	Ausstrahlungswinkel	110°
SENSORIK		Leuchtenlichtausbeute	166 lm/W
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LEBENSDAUER	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN	
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Dimmung DALI	Ja
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Mit Notlicht	Nein
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
		Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Schutzklasse	I
		Umgebungstemperatur	-25...55 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
		Werkstoff der Abdeckung	PMMA
		Montageart	Leuchteneinsatz
		Farbe	Aluminium
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		EPREL Energieeffizienzklasse	C

LED Insert connect B1500 4K 110°

Produktcode **221503**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 3 m

BEREICH

LED Insert connect B1500 4K 110°

Produktcode 221503

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Montageset
 221964	LED Insert M-Set 3S	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221503

Typ

LED Insert connect B1500 4K 110°

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss