RS M1 S Edelstahl

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841052492
E-Nr. 941301129

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder im quadratischen Design für elegante Akzente
- Mit angenehmem Ambientelicht für eine schöne Raumatmosphäre, für Decken- und Wandmontage geeignet
- Automatisches Licht dank verstecktem 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, 4 Stunden Dauerlicht
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 8,8 W LEDs mit 759 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

53 x 200 x 200 mm



RS M1 S Edelstahl

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841052492**
E-Nr. **941301129**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**53 x 200 x 200 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**8,8 W**
Eigenverbrauch	**0,39 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Öffnungswinkel	**160 °**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**759 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10/30 Min., ganze Nacht**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 30 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**


RS M1 S Edelstahl

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841052492**
E-Nr. **941301129**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



53 x 200 x 200 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS M1 S Edelstahl

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841052492**
E-Nr. **941301129**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan

RS M1 S Edelstahl

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841052492**
E-Nr. **941301129**

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



LED Ambiente-Licht



4 Stunden Dauerlicht (optional)



Optionale Grundhelligkeit 10 %



Hochwertige Materialien

RS M1 S Edelstahl

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841052492**
E-Nr. **941301129**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	052492
EAN	4007841052492
E-Nummer	941301129
Typ	**RS M1 S Edelstahl**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss