IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD - quadrato, inc.

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057404
E-Nr. 535942005

95 x 95 x 78 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD - quadrato, inc.

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057404
E-Nr. 535942005

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	DALI-2 IPD - quadrato, inc.
Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	95 x 95 x 78 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	4,00 – 14,00 m
Altezza di montaggio ottimale	12 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	1 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-30 min, tutta la notte
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	magazzino verticale

IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD - quadrato, inc.

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057404
E-Nr. 535942005

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL

IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD - quadrato, inc.

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057404
E-Nr. 535942005

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841057404
EAN	4007841057404
N. E	535942005
Typ	**IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD - quadrato, inc.**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss