

# RS PRO 5100 C Notlicht

**neva**  
**lux**

Codice prodotto **4007841058708**

E-Nr. **941000069**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Luminosità di base optional 10 - 50 %
- Luce principale optional 50 - 100%
- Sostegni mobili per facilitare il montaggio
- Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22

**neva**  
**lux**

58 x 1370 x 87 mm



# RS PRO 5100 C Notlicht

Codice prodotto **4007841058708**

E-Nr. **941000069**

## Dati tecnici

| DIMENSIONI                    |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensioni L × P × A          | 58 x 1370 x 87 mm                                           |
| ELETTRICO                     |                                                             |
| Allacciamento alla rete       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                    |
| Potenza                       | 32 W                                                        |
| Autoconsumo                   | 0,41 W                                                      |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI        |                                                             |
| Altezza di montaggio max.     | 3,50 m                                                      |
| Tecnologia del sensore        | Alta frequenza                                              |
| Potenza di trasmissione       | < 1 mW                                                      |
| Tecnologia HF                 | 5,8 GHz                                                     |
| Con sensore di movimento      | Sì                                                          |
| Rilevamento                   | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento         | 360 °                                                       |
| Angolo di apertura            | 160 °                                                       |
| Scalabilità elettronica       | Sì                                                          |
| Scalabilità meccanica         | No                                                          |
| Portata radiale               | Ø 10 m (79 m²)                                              |
| Portata tangenziale           | Ø 10 m (79 m²)                                              |
| Altezza di montaggio          | 2,00 – 3,5 m                                                |
| Altezza di montaggio ottimale | 3 m                                                         |
| CONNETTIVITÀ                  |                                                             |
| Collegamento in rete          | Sì                                                          |
| Collegamento in rete tramite  | Bluetooth                                                   |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                                                             |
| Flusso luminoso misurato 360° | 4206 lm                                                     |

| Temperatura di colore                 | 4000 K                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deviazione cromatica LED              | SDCM3                                                                                                                                                                           |
| Indice di resa cromatica              | 80-89                                                                                                                                                                           |
| Con lampadina                         | Sì, sistema LED STEINEL                                                                                                                                                         |
| Lampadina                             | LED non sostituibile                                                                                                                                                            |
| Attacco                               | senza                                                                                                                                                                           |
| Sistema di raffreddamento LED         | Passive Thermo Control                                                                                                                                                          |
| Avvio luce dolce                      | No                                                                                                                                                                              |
| Luce permanente                       | commutabile                                                                                                                                                                     |
| Flusso luminoso luce di emergenza     | 687 lm                                                                                                                                                                          |
| DURATA                                |                                                                                                                                                                                 |
| Durata LED max. °C                    | 60000 ore                                                                                                                                                                       |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | L80B10                                                                                                                                                                          |
| IMPOSTAZIONI                          |                                                                                                                                                                                 |
| Interruttore crepuscolare             | Sì                                                                                                                                                                              |
| Regolazione crepuscolare              | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                     |
| Impostazione del tempo                | 5 sec – 60 min                                                                                                                                                                  |
| Funzione luce di base                 | Sì                                                                                                                                                                              |
| Durata funzione luce di base          | 10-30 min, tutta la notte                                                                                                                                                       |
| Luce principale regolabile            | 50 - 100 %                                                                                                                                                                      |
| Funzioni                              | Parametrizzazione di gruppi\nManuale ON / ON-OFF\nSovracomando Master/Slave\nFunzione di gruppo vicino\nFunzione presenza\nLuce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore |
| Impostazioni tramite                  | Bluetooth                                                                                                                                                                       |

| Con telecomando                      | Sì                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione crepuscolare Teach       | Sì                                                                                                                |
| Funzione luce di base in percentuale | 10 – 50 %                                                                                                         |
| Funzione luce di base percentuale da | 10 %                                                                                                              |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                                                                   |
| Resistenza agli urti                 | IK07                                                                                                              |
| Grado di protezione                  | IP66                                                                                                              |
| Classe di protezione                 | II                                                                                                                |
| Temperatura ambiente                 | -20 – 40 °C                                                                                                       |
| Materiale dell'alloggiamento         | Plastica                                                                                                          |
| Materiale della copertura            | Plastica strutturata                                                                                              |
| Luogo di montaggio                   | Parete soffitto                                                                                                   |
| Luogo di applicazione                | Interni                                                                                                           |
| Tipo di montaggio                    | Sopra intonaco                                                                                                    |
| Applicazione ambiente                | Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala |
| Colore                               | grigio                                                                                                            |

| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |        |
|--------------------------------------|--------|
| Garanzia del produttore              | 5 anni |
| CERTIFICATI ED EPREL                 |        |
| Certificati                          | DEKRA  |

RS PRO 5100 C Notlicht

Codice prodotto **4007841058708**  
E-Nr. **941000069**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 2,00 – 3,5 m<br>BEREICH | 3 m<br>OPTIMAL | 3,50 m<br>MAX |
|-------------------------|----------------|---------------|

# RS PRO 5100 C Notlicht

Codice prodotto **4007841058708**  
E-Nr. **941000069**

## Accessori

DATI PER L'ORDINE

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Art.-Nr. | 4007841058708          |
| N. E     | 941000069              |
| Typ      | RS PRO 5100 C Notlicht |



nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss