

zola C1500 3CCT 30-58W



Code produit 221566

- Utilisation polyvalente dans les garages, les caves, les pièces annexes, etc.
- 3 couleurs de lumière au choix (3000, 4000 ou 5700 Kelvin)
- Montage rapide et simple grâce à un socle de montage séparé
- Entrée de câbles possible à l'arrière et sur le côté
- Diffuseur à faisceau large (120 °)
- Version "Low Output" adaptée aux installations d'éclairage de secours grâce à la détection du courant DC
- Disponible en version éclairage de secours sur demande

neva
lux

1503 x 71 x 64 mm



zola C1500 3CCT 30-58W

Code produit 221566

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1503 x 71 x 64 mm	Indice de rendu des couleurs		80-89	Résistance aux chocs	IK08
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		LED	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	3600 lm (Default) / 4800 / 5760 / 6960 lm		Classe de protection	I
Puissance	30 W (Default) / 40 W / 48 W / 58 W	Angle de faisceau		120°	Température ambiante	-20...45 °C
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire		120 lm/W	Matériau du boîtier	Acier
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE			Matériau du cache	Diffuseur opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	Type de montage	Apparent au plafond /mur
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES			Couleur	blanc
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALI		Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec éclairage de secours		Non	Garantie fabricant	5 ans
Température de couleur	3000 / 4000 / 5700 K	Adapté à la configuration en ligne continue		Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
					Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

zola C1500 3CCT 30-58W

Code produit 221566

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221410	zola P-Set	suspension par câble

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221566

Typ

zola C1500 3CCT 30-58W

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss