

RS 14 L

neva
lux

Codice prodotto **4007841731113**

E-Nr. **920622049**

- Durevole involucro di alluminio
- Vetro opalino pregiato
- max. 5 lampade collegabili in rete tramite cavo
- Materiale antiurto IK 07
- Possibilità di allacciamento per ventilatore

neva
lux

280 x 110 mm



RS 14 L

Codice prodotto **4007841731113**

E-Nr. **920622049**

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	280 x 110 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V , 50 / 50 Hz
Potenza	60 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	800 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Con sensore di movimento	Sì

Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Con lampadina	No
Lampadina	Lampada standard
Attacco	E27
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni

RS 14 L

Codice prodotto **4007841731113**
E-Nr. **920622049**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841731113
N. E	920622049
Typ	RS 14 L

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss