RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079161

steinel

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841079161**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1370 x 87 x 58 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**31 W**
Consommation propre	**0,41 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Hauteur de montage	**4,00 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**4250 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Flux lumineux éclairage de secours	**706 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Lumiére de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heurres**
Réglages via	**Bluetooth**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP65**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Lieu de montage	**mur plafond**
Couleur	**gris**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841079161

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



1370 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX

RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841079161

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2





Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841079161

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth




Matériau résistant aux chocs IK 07



Balisage de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile



Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22

RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841079161

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079161
EAN	4007841079161
Typ	**RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss