

RS PRO LED S2 Polycarbonat neutralweiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841035808**

E-Nr. **941009769**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Telecomando Smart Remote optional
- Luminosità di base optional 10 - 20 %
- Collegamento in rete wireless
- Pregiato alluminio

neva
lux

350 x 83 mm



RS PRO LED S2 Polycarbonat neutralweiss

Codice prodotto **4007841035808**

E-Nr. **941009769**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Variante	PC Bianco neutro
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	350 x 83 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	26 W
Autoconsumo	1,2 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)

CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Active Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Flusso luminoso	2210 lm
DURATA	
Durata LED max. °C	70000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Funzioni	Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza, Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Interruttore DIP, Potenzimetri, Telecomando, Smart Remote
Con telecomando	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-10 – 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni

RS PRO LED S2 Polycarbonat neutralweiss

Codice prodotto **4007841035808**
E-Nr. **941009769**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841035808

N. E

941009769

Typ

RS PRO LED S2 Polycarbonat neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss