

RS 14 L

neva
lux

Code produit **4007841731113**

E-Nr. **920622049**

- Boîtier en aluminium durable
- Verre opalescent de qualité supérieure
- Au maximum 5 lampes peuvent être mises en réseau par câbles
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Possibilité de raccorder un aérateur

neva
lux

280 x 110 mm



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS					
Dimensions Ø × H	280 x 110 mm	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
ÉLECTRICITÉ		Angle de détection	360 °	Réglage du temps	5 s – 15 min
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 50 Hz	Angle d'ouverture	160 °	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	60 W	Évolutivité électronique	Oui	Résistance aux chocs	IK07
Sortie de commutation 1 ohmique	800 W	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	II
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Avec ampoule	Non	Température ambiante	-20 – 40 °C
Puissance d'émission	< 1 mW	Ampoule	Lampe d\'usage général	Matériau du boîtier	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Oui	Culot	E27	Matériau du cache	Matière plastique opale
		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	5 ans

RS 14 L

Code produit **4007841731113**
E-Nr. **920622049**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841731113
N° E	920622049
Typ	RS 14 L

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss