

imani B2000 HO 4K DALI

neva
lux

Codice prodotto 221499

- L'inserto universale imani di nevalux è progettato per la ristrutturazione professionale di file continue esistenti con tubi fluorescenti T5 o T8. L'apparecchio utilizza l'installazione esistente del canale, compreso il cablaggio passante. I vecchi moduli luminosi possono essere sostituiti con moduli nuovi in modo semplice, rapido e senza attrezzi. L'inserto si adatta alla maggior parte delle file continue disponibili sul mercato.

neva
lux

2025 x 65 x 30 mm



imani B2000 HO 4K DALI

Codice prodotto 221499

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A2025 x 65 x 30 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete200...240 V / 50 – 60 Hz

Potenza91 W

Alimentatore sostituibileSì

Tipo di cablaggioadatto per cablaggio passante

Corrente nominale LED350 mA

Numero massimo di apparecchi per interruttore automaticoC10: 16x, C16: 26x, B10: 10x, B16: 16x

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimentoNo

Con sensore di luceNo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore4000 K

Deviazione cromatica LEDSDCM3

Indice di resa cromatica80-89

LampadinaLED

Flusso luminoso11570 lm

Angolo del fascio105°

Efficienza luminosa dell'apparecchio127 lm/W

Valore di abbagliamentoUGR < 24

DURATA

Durata LED (25 °C)50000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALISì

Con luce di emergenzaNo

Adatto per configurazione a linea continuaSì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezioneIP40

Classe di protezioneI

Temperatura ambiente-20...45 °C

Materiale dell'alloggiamentoAlluminio

Materiale della coperturaDiffusore opale

Tipo di montaggioUtilizzo in fila continua

Colorebianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPRELD

imani B2000 HO 4K DALI

Codice prodotto 221499

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221499

Typ

imani B2000 HO 4K DALI

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss