

sensIQ inox

neva
lux

Code produit 4007841029586

- Système à 4 pyrodétecteurs
- Possibilité de montage au plafond
- Plastique résistant aux UV
- Télécommande RC9 incluse
- Y compris support mural d'angle
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

144 x 113 x 172 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	argenté	Évolutivité électronique	Non	Avec télécommande	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Évolutivité mécanique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle	Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Portée radiale	r = 4 m (42 m²)	Indice de protection	IP54
Dimensions L x l x H	144 x 113 x 172 mm	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)	Température ambiante	-20 – 50 °C
ÉLECTRICITÉ		Zones de commutation	1360 zones de commutation	Lieu de montage	angle mur plafond
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Sortie de commutation 1 ohmique	2500 W	Hauteur de montage optimale	2 m	Type de montage	En saillie
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Couleur	inox
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	300 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	5 ans
Angle d'ouverture	90 °	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Certificats	VDE
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 15 min	DIVERS	
		Fonction lumière de base	Non	Application, lieu, pièce	parking couvert, garage souterrain

sensIQ inox

Code produit **4007841029586**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
---	-----------------------------------

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841029586

Typ

sensIQ inox

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss