

Dual US DIM

neva
lux

Code produit **4007841007867**

- Télécommandes en option
- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

neva
lux

120 x 120 x 73 mm



Dual US DIM

Code produit 4007841007867

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	DIM	Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)
Modèle	Détecteur de présence	Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Dimensions L x l x H	120 x 120 x 73 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Mise en réseau	Oui
Nombre de ballasts électroniques interface DIM	50	Type de mise en réseau	Maître/esclave, Maître/maître
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons	Régulation de l'éclairage constant	Oui
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES	
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	100 – 1000 lx
Évolutivité électronique	Oui	Réglage du temps	30 s – 30 min
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base	Oui
		Avec télécommande	Oui
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	-25 – 55 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		DIVERS	
		Application, lieu, pièce	circulation, couloir

Dual US DIM

Code produit 4007841007867

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

Dual US DIM

Code produit 4007841007867

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841007867

Typ

Dual US DIM

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss