

IS 3360 LiveLink - Unterputz rund

neva
lux

Produktcode 4007841049393

E-Nr. 535955307

neva
lux

124 x 78 mm



IS 3360 LiveLink - Unterputz rund

Produktcode 4007841049393
E-Nr. 535955307

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	LiveLink - Unterputz rund	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via	LiveLink-App
Ausführung	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Modell	LiveLink	Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	124 x 78 mm	Schaltzonen	1416 Schaltzonen	Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)	Montageort	Decke
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Livelink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung	VERNETZUNG		Montageart	Unterputz
SENSORIK		Vernetzung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Anzahl DALI-Teilnehmer	3	Farbe	Weiss
Erfassungswinkel	360 °	LICHTTECHNIK		Farbe RAL	9010
Öffnungswinkel	180 °	Konstantlichtregelung	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	SONSTIGES	
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	Anwendung, Ort, Raum	Sporthalle, Nebenraum, Treppenhaus, WC, Waschraum, Parkhaus, Tiefgarage, Lager, Funktionsraum
		Grundlichtfunktion	Nein		

IS 3360 LiveLink - Unterputz rund

Produktcode 4007841049393
E-Nr. 535955307

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 3360 LiveLink - Unterputz rund

Produktcode **4007841049393**
E-Nr. **535955307**

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	4007841049393	nevalux AG	
E-Nummer	535955307	Neugrütstrasse 2	
Typ	IS 3360 LiveLink - Unterputz rund	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	