

ayana connect LS C440 TW

AYANA

neva
lux

Codice prodotto 222006

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect LS C440 TW

Codice prodotto 222006

AYANA

Dati tecnici

DIMENSIONI			Deviazione cromatica LED			Con controllo luce a programma		
Dimensioni Ø x A			Indice di resa cromatica					
440 x 95 mm			Lampadina					
ELETTRICO			LED			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Allacciamento alla rete			Flusso luminoso			Grado di protezione		
200...240 V / 50 – 60 Hz			5200 lm (Down 4470, Up 730)			IP20		
Potenza			Angolo del fascio			Classe di protezione		
43 W			105°			I		
Alimentatore sostituibile			Efficienza luminosa dell'apparecchio			Temperatura ambiente		
Sì			122 lm/W			-20...45 °C		
Tipo di cablaggio			Valore di abbagliamento			Materiale dell'alloggiamento		
adatto per cablaggio passante			UGR < 22			Acciaio		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			DURATA			Materiale della copertura		
Con sensore di movimento			Durata LED (25 °C)			Vetro acrilico opale		
No			70000 h			Tipo di montaggio		
Con sensore di luce			IMPOSTAZIONI			fuori muro a soffitto / alla parete		
Sì			Dimmerazione DALI			Colore		
CONNETTIVITÀ			Con luce di emergenza			bianco		
Con controllo di rete radio			Quote diretta/indiretta regolabili separatamente			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Sì			No			Garanzia del produttore		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						5 anni		
Temperatura di colore						CERTIFICATI ED EPREL		
3000...5600 K						Classe di efficienza energetica EPREL		
						E		

ayana connect LS C440 TW

Codice prodotto 222006

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.222006

Typayana connect LS C440 TW

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss