

# aluna connect PIR C630 TW

ALUNA

neva  
lux

Codice prodotto 221442

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva  
lux

630 x 118 mm



aluna connect PIR C630 TW

Codice prodotto 221442

ALUNA

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A630 x 118 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete200...240 V / 50 – 60 Hz

Potenza51 W

Alimentatore sostituibileSì

Tipo di cablaggioadatto per cablaggio passante

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi

Con sensore di movimentoSì

Angolo di rilevamento360 °

Portata radiale4 x 4 m (16 m²)

Portata tangenziale6 x 6 m (36 m²)

Portata presenza4 x 4 m (16 m²)

Con sensore di luceSì

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radioSì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore3000...5600 K

Deviazione cromatica LEDSDCM3

Indice di resa cromatica80-89

LampadinaLED

Flusso luminoso6100 lm (Down 5250, Up 850)

Angolo del fascio105°

Efficienza luminosa dell'apparecchio122 lm/W

Valore di abbagliamentoUGR < 21

DURATA

Durata LED (25 °C)70000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALISì

Con luce di emergenzaNo

Quote diretta/indiretta regolabili separatamenteNo

Con controllo luce a programmaSì

Regolazione a flusso luminoso costanteSì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezioneIP20

Classe di protezioneI

Temperatura ambiente-20...45 °C

Materiale dell'alloggiamentoAcciaio

Materiale della coperturaVetro acrilico opale

Tipo di montaggiofuori muro a soffitto / alla parete

Colorebianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPRELE

aluna connect PIR C630 TW

Codice prodotto 221442

ALUNA

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|  221104   | ayana Diffusor 570 CDP                      | Copertura               |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Luce di emergenza       |
|  221366   | Connect RTC                                 | Orologio in tempo reale |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante    |
|  221845 | aluna Color RAL_NCS_0630                    | Altri                   |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF             |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF             |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF             |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221442

Typaluna connect PIR C630 TW

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss