

GL 85 C 600 sans détecteur de mouvement

neva
lux

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078652

E-Nr. 941775029

 steinel

136 x 136 x 600 mm



GL 85 C 600 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078652

E-Nr. 941775029

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

136 x 136 x 600 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

9 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement

Non

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Type de mise en réseau

Maître/esclave

Mise en réseau via

Bluetooth Mesh

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

719 lm

Température de couleur

3000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Indice de rendu des couleurs

80-89

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Démarrage progressif

Oui

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C

> 60000

Diminution du flux lumineux selon LM80

L70B50

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Lumière principale réglable

10 - 100 %

Fonctions

Fonction de groupe voisin
Détecteur de mouvement

Réglages via

Application Smartphone
Bluetooth Mesh

Avec télécommande

Non

Réglage crépusculaire Teach

Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP44

Classe de protection

I

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du cache

Matière plastique opale

Lieu de montage

Version sur pied

Lieu d'application

Extérieur

Type de montage

autre

Matériau

Aluminium

Application pièce

extérieur jardin

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

Plaque de numéro de maison incluse

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

GL 85 C 600 sans détecteur de mouvement


LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078652

E-Nr. 941775029

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



136 x 136 x 600 mm

GL 85 C 600 sans détecteur de mouvement

EAN 4007841078652

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

E-Nr. 941775029

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

GL 85 C 600 sans détecteur de mouvement

EAN 4007841078652


E-Nr. 941775029

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts




Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent



Balisage de 10 à 100 % par réglage
(uniquement avec un produit à capteur
Bluetooth)



Aluminium de qualité supérieure

GL 85 C 600 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078652
E-Nr. 941775029

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841078843	Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	Pièce de rechange
 4007841078850	Ersatz-Profil GL 85 600	Pièce de rechange
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221972	GL 85 M-Set SV	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

078652

EAN

4007841078652

N° E

941775029

Typ

GL 85 C 600 sans détecteur de mouvement

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss