

RS PRO Connect R20 SL neutralweiss



Produktcode **4007841057084**

E-Nr. **941301269**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Backlight-Funktion
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Moderne Steckklemmen für einfache Installation

neva
lux

350 x 55 mm



RS PRO Connect R20 SL neutralweiss

Produktcode 4007841057084
E-Nr. 941301269

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Grundlichtfunktion Detail		LED Backlight	
Variante		neutralweiss		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Backlight	
ABMESSUNGEN		Sockel		Ohne		Funktionen		Bluetooth	
Abmessungen Ø x H		350 x 55 mm		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Einstellungen via	
ELEKTRIK		Softlichtstart		Ja		Mit Fernbedienung		Nein	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Dauerlicht		schaltbar		GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung		16 W		Lichtstrom		2000 lm		Schlagfestigkeit	
SENSORIK		Mit Bewegungsmelder		LEBENSDAUER		Schutzart		IP40	
LICHTTECHNIK		Nein		Lebensdauer LED max. °C		Schutzklasse		II	
Farbtemperatur		4000 K		Lichtstromrückgang nach LM80		Umgebungstemperatur		-20 – 40 °C	
Farbabweichung LED		SDCM3		Lebensdauer LED (25 °C)		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Farbwiedergabeindex		80-89		EINSTELLUNGEN		Werkstoff der Abdeckung		PC opal	
				Dämmerungsschalter		LIEFERUMFANG & GARANTIE		Herstellergarantie	
								5 Jahre	

RS PRO Connect R20 SL neutralweiss

Produktcode 4007841057084
E-Nr. 941301269

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841057077	RS PRO Connect R20 neutralweiss	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841057084

E-Nummer

941301269

Typ

RS PRO Connect R20 SL neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss