

RS LED M2 Chrom

neva
lux

Code produit **4007841052508**

E-Nr. **941301379**

- Système LED STEINEL inclus
- Lumière d'ambiance à LED
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Balisage de 10 % par réglage
- Matériaux de qualité supérieure

neva
lux

220 x 220 x 67 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		RÉGLAGES	
Variante	Chrome	Mise en réseau	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions L x l x H	220 x 220 x 67 mm	Température de couleur	3000 K	Réglage du temps	5 s – 15 min
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Fonction lumière de base	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Puissance	9,5 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK00
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Culot	sans	Indice de protection	IP20
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Classe de protection	II
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Température ambiante	-10 – 30 °C
Angle de détection	360 °	Flux lumineux	873 lm	Matériau du boîtier	Matière plastique
Angle d'ouverture	160 °	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique opale
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie LED max. °C	65000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Garantie fabricant	3 ans

RS LED M2 Chrom

Code produit **4007841052508**E-Nr. **941301379**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841052508

N° E 941301379

Typ **RS LED M2 Chrom**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss