Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086275
E-Nr. 535903115

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann

steinel

62 x 123 x 123 mm

Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086275**
E-Nr. **535903115**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Bluetooth Input-Device**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**62 x 123 x 123 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**50 – 60 Hz**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 ° Gang**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**25 x 3 m (75 m²)**
Reichweite tangential	**25 x 3 m (75 m²)**
Montagehöhe	**2 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Ja**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Innenbereich**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086275**
E-Nr. **535903115**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086275**
E-Nr. **535903115**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086275**
E-Nr. **535903115**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086275**
E-Nr. **535903115**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086275
EAN	4007841086275
E-Nummer	535903115
Typ	**Hallway BT IPD - Aufputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss