

iHF 3D KNX - schwarz

neva
lux

Codice prodotto **4007841059637**

E-Nr. **535940301**

- Regolatore per la regolazione del campo di rilevamento in 3 assi
- Regolatore dietro il rivestimento design
- Protezione da parte del sensore iHF nell'involucro
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D KNX - schwarz

Codice prodotto **4007841059637**
E-Nr. **535940301**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale			1,8 m			Luce principale regolabile			0 - 100 %		
Versione			Rilevatori di movimento						Funzioni			Logica del rilevatore di presenza		
DIMENSIONI						CONNETTIVITÀ								
Dimensioni L x P x A			120 x 117 x 120 mm			Collegamento in rete			Sì			Impostazioni tramite		
ELETTRICO						Tipo di collegamento in rete			master/master\nMaster/Slave			ETS\nBus\nBluetooth\nApp\nPotenzior		
Dettaglio tensione di alimentazione			KNX-bus			Collegamento in rete tramite			bus KNX			Regolazione crepuscolare Teach		
TECNOLOGIA DEI SENSORI						Funzioni KNX			Interruttori crepuscolari\nFunzione luce di base\nLivello di luminosità\nUscita luce 2x\nUscita presenza\nFunzione giorno / funzione notte\nPorta logica\nDirezione di movimento\nDistanza\nProtezione dal sabotaggio			Funzione luce di base percentuale da		
Altezza di montaggio max.			2,00 m									Funzione luce di base percentuale da		
Tecnologia del sensore			iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)									ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Potenza di trasmissione			< 1 mW									Grado di protezione		
Tecnologia HF			5,8 GHz									temperatura ambiente		
Con sensore di movimento			Sì			Con accoppiatore bus			Sì			Materiale dell'alloggiamento		
Angolo di rilevamento			160 °			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Luogo di montaggio		
Angolo di apertura			100 °			Avvio luce dolce			Sì			Luogo di applicazione		
Protezione anti-intrusione			Sì			Luce permanente			commutabile			Tipo di montaggio		
Mascheramento per segmenti			Sì			Regolazione luce costante			No			Materiale		
Scalabilità elettronica			Sì			IMPOSTAZIONI						Applicazione ambiente		
Scalabilità meccanica			No			Interruttore crepuscolare			Sì			Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi		
Dettaglio della portata			Campo di rilevamento regolabile su 3 assi			Regolazione crepuscolare			10 – 2000 lx			Colore		
Portata radiale			r = 5 m (35 m²)			Impostazione del tempo			10 s – 1092 Min.			Colore RAL		
Portata tangenziale			r = 5 m (35 m²)			Funzione luce di base			Sì			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Altezza di montaggio			1,80 – 2,00 m			Durata funzione luce di base			10s - 18h 12min 15s			Garanzia del produttore		
												Supporto angolare incluso		

iHF 3D KNX - schwarz

Codice prodotto **4007841059637**
E-Nr. **535940301**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

iHF 3D KNX - schwarz

Codice prodotto **4007841059637**
E-Nr. **535940301**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	4007841059637
N. E	535940301
Typ	iHF 3D KNX - schwarz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	