

# zwena DALI P450 3K

ZWENA CONNECT P

**neva**  
**lux**

Produktcode 220579

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect-Version mit oder ohne Bewegungsmelder oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz

**neva**  
**lux**

450 x 82 mm



zwena DALI P450 3K

ZWENA CONNECT P

Produktcode 220579

Technische Daten

| ABMESSUNGEN                  |                                    | LICHTTECHNIK            |                              | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar |                            | Nein |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------|
| Abmessungen Ø × H            | 450 x 82 mm                        | Farbtemperatur          | 3000 K                       |                                          |                            |      |
| Pendellänge                  | 1500 mm                            | Farbabweichung LED      | SDCM3                        |                                          |                            |      |
| ELEKTRIK                     |                                    | Farbwiedergabeindex     | 80-89                        | GEHÄUSE & MATERIAL                       |                            |      |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz           | Leuchtmittel            | LED                          | Schutzart                                | IP20                       |      |
| Leistung                     | 30 W                               | Lichtstrom              | 3100 lm (Down 2100, Up 1000) | Schutzklasse                             | I                          |      |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 | Ausstrahlungswinkel     | Down 95°, Up 100°            | Umgebungstemperatur                      | -20...45 °C                |      |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leuchtenlichtausbeute   | 103 lm/W                     | Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium                  |      |
| LED Nennstrom                | 800 mA                             | Entblendungswert        | UGR < 18                     | Werkstoff der Abdeckung                  | Acrylglas mikroprismatisch |      |
| SENSORIK                     |                                    | LEBENSDAUER             |                              | Montageart                               | Decke Pendel               |      |
| Mit Bewegungsmelder          | Nein                               | Lebensdauer LED (25 °C) | 50000 h                      | Farbe                                    | Weiss                      |      |
| Mit Lichtsensor              | Nein                               | EINSTELLUNGEN           |                              | LIEFERUMFANG & GARANTIE                  |                            |      |
|                              |                                    | Dimmung DALI            | Ja                           | Herstellergarantie                       | 5 Jahre                    |      |
|                              |                                    | Mit Notlicht            | Nein                         | ZERTIFIKATE & EPREL                      |                            |      |
|                              |                                    |                         |                              | EPREL                                    | E                          |      |
|                              |                                    |                         |                              | Energieeffizienzklasse                   |                            |      |

zwena DALI P450 3K

ZWENA CONNECT P

Produktcode 220579

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                            | BEZEICHNUNG                             | KATEGORIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|  220577  | zwena DALI P350 3K                      |           |
|  220581  | zwena DALI P600 3K                      |           |
|  220583  | zwena DALI P900 3K                      |           |
|  220692 | Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact) | Notlicht  |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220579

Typ

zwena DALI P450 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss