XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085681
E-Nr. 941749119

steinel

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841085681**
E-Nr. **941749119**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**188 x 194 x 1178 mm**

ELEKTRIK

Leistung	**1,2 W**
Versorgungsspannung Detail	**Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 1.5 m (3 m²)**
Reichweite tangential	**r = 5 m (31 m²)**
Optimale Montagehöhe	**1 m**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**150 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 0,5 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**Ganze Nacht**
Funktionen	**Bewegungssensor**
Einstellungen via	**Potis**
Grundlichtfunktion in Prozent	**3 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**3 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**III**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff transparent**
Montageort	**Stand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Garten Hof & Einfahrt Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**


XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841085681**
E-Nr. **941749119**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



188 x 194 x 1178 mm

MONTAGEHÖHE

1 m


OPTIMAL

XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841085681**
E-Nr. **941749119**

Highlights



Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Inklusive 2500 mAh Lithium-Ferrum Akku



Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit



Kompass zur optimalen Ausrichtung des Panels

XSolar GL-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841085681**
E-Nr. **941749119**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085681
EAN	4007841085681
E-Nummer	941749119
Typ	**XSolar GL-S anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss