

elani C1500 TW

ELANI

neva
lux

Code produit **221132**

- Utilisation universelle pour l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- Dimmable DALI
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux

1500 x 60 x 80 mm



elani C1500 TW

Code produit 221132

ELANI

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs80-89		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1500 x 60 x 80 mm	AmpouleOui, LED-System		Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux4200 lm		Classe de protection	II
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau105°		Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	37,5 W	Efficacité lumineuse du luminaire112 lm/W		Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissementUGR < 24		Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE		Type de montage	Apparent au plafond /mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)50000 h		Couleur	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALIOui		Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec éclairage de secoursNon		CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	3000...5600 K	Adapté à la configuration en ligne continueOui		Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Écart chromatique LED	SDCM3				

elani C1500 TW

ELANI

Code produit 221132

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Couvercle
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	Autre
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221996	elani WM-Set 2B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221132

Typ

elani C1500 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss