

IR Quattro SLIM 4m KNX

neva
lux

Codice prodotto **4007841058494**

E-Nr. **535932408**

- Altezza di montaggio estremamente ridotta
- Lente a retina di alta qualità
- Impostabile solo con telecomandi optional
- Telecomando Smart Remote optional

neva
lux

55 x 77 x 77 mm



IR Quattro SLIM 4m KNX

Codice prodotto 4007841058494
E-Nr. 535932408

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		4 x 4 m (16 m²)	
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ	
Dimensioni L x P x A	55 x 77 x 77 mm	Collegamento in rete	Si
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master\nMaster/Slave
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Collegamento in rete tramite	bus KNX
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari\nFunzione luce di base\nLivello di luminosità\nUscita HVAC\nRegolazione per mantenere luce costante\nUscita luce 4x\nUscita presenza\nFunzione giorno / funzione notte\nPorta logica
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Con accoppiatore bus	Si
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Con sensore di movimento	Si	Avvio luce dolce	Si
Angolo di rilevamento	360 °	Luce permanente	commutabile
Angolo di apertura	71 °	Regolazione luce costante	No
Protezione anti-intrusione	Si	IMPOSTAZIONI	
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Si
Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min
Dettaglio della portata	Lente a retina e struttura Fresnel esagonale	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min
Portata tangenziale	4 x 4 m (16 m²)	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min
Zone di commutazione	260 zone di commutazione	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min
Altezza di montaggio	2,50 – 4 m	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min

Funzione luce di base		Si
Luce principale regolabile	0 - 100 %	
Impostazioni tramite	ETS\nTelecomando\nBus\nSmart Remote	Software
Con telecomando	No	
Regolazione crepuscolare Teach	Si	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione	IP20	
Classe di protezione	II	
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C	
Luogo di montaggio	soffitto	
Luogo di applicazione	Interni	
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto	
Materiale	Plastica	
Applicazione ambiente	Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo	
Colore	bianco	
Colore RAL	9010	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore	5 anni	
Supporto angolare incluso	No	

IR Quattro SLIM 4m KNX

Codice prodotto **4007841058494**
E-Nr. **535932408**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM 4m KNX

Codice prodotto **4007841058494**
E-Nr. **535932408**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841058494

N. E

535932408

Typ

IR Quattro SLIM 4m KNX

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss