

# Single US KNX

**neva**  
**lux**

Code produit 4007841029487

- Télécommandes en option
- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

**neva**  
**lux**

73 x 120 x 120 mm



Single US KNX

Code produit 4007841029487

Caractéristiques techniques

|                               |                       |                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                |                       |                                     |                                                                                                                                 |
| Variante                      | KNX                   | Portée radiale                      | 10 x 3 m (30 m²)                                                                                                                |
| Modèle                        | Détecteur de présence | Portée tangentielle                 | 10 x 3 m (30 m²)                                                                                                                |
| Modèle                        | KNX                   | Hauteur de montage                  | 2,50 – 3,50 m                                                                                                                   |
| DIMENSIONS                    |                       | Technologie US                      | 40 kHz                                                                                                                          |
| Dimensions L x l x H          | 73 x 120 x 120 mm     | Hauteur de montage optimale         | 2,8 m                                                                                                                           |
| ÉLECTRICITÉ                   |                       | CONNECTIVITÉ                        |                                                                                                                                 |
| Détail tension d'alimentation | Bus KNX               | Mise en réseau                      | Oui                                                                                                                             |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                       | Fonctions KNX                       | Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Sortie CVC |
| Technologie de capteur        | Détecteur à ultrasons | Avec coupleur de bus                | Oui                                                                                                                             |
| Angle de détection            | 180 °                 | RÉGLAGES                            |                                                                                                                                 |
| Angle d'ouverture             | 180 °                 | Réglage crépusculaire               | 10 – 1000 lx                                                                                                                    |
| Protection anti-contournement | Oui                   | Réglage du temps                    | 60 s – 255 min                                                                                                                  |
| Évolutivité électronique      | Oui                   | Réglages via                        | Logiciel ETS, Télécommande, Bus                                                                                                 |
| Évolutivité mécanique         | Non                   |                                     |                                                                                                                                 |
|                               |                       | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                                                             |
|                               |                       | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                                 |
|                               |                       | Indice de protection                | IP20                                                                                                                            |
|                               |                       | Température ambiante                | -25 – 55 °C                                                                                                                     |
|                               |                       | Lieu de montage                     | plafond                                                                                                                         |
|                               |                       | Lieu d'application                  | Intérieur                                                                                                                       |
|                               |                       | Type de montage                     | Montage encastré                                                                                                                |
|                               |                       | Matériau                            | Matière plastique                                                                                                               |
|                               |                       | Couleur                             | blanc                                                                                                                           |
|                               |                       | Couleur RAL                         | 9010                                                                                                                            |
|                               |                       | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                                 |
|                               |                       | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                           |
|                               |                       | DIVERS                              |                                                                                                                                 |
|                               |                       | Application, lieu, pièce            | circulation, couloir, cage d'escalier                                                                                           |

Single US KNX

Code produit 4007841029487

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 2,50 – 3,50 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|------------------|

Single US KNX

Code produit 4007841029487

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                        | DÉSIGNATION                              | CATÉGORIE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|  4007841002855   | Klammer-Deckenadapter Control PRO UP Box | autre       |
|  4007841003036   | Control PRO Schutzkorb                   | Accessoires |
|  4007841592912   | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX             | Accessoires |
|  4007841593018  | Service Fernbedienung RC6 KNX            | autre       |
|  4007841000363 | Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss   | Accessoires |
|  4007841009151 | Smart Remote                             | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841029487

Typ

Single US KNX

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss