

nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

neva
lux

Produktcode **220173**

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Flaches Design und absolut homogene Ausleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte
- Dimmbar DALI
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1200 x 260 x 30 mm



nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

Produktcode 220173

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Mit Notlicht		Nein
Abmessungen L × B × H		Farbtemperatur		GEHÄUSE & MATERIAL		
1200 x 260 x 30 mm		4000 K				
ELEKTRIK		Farbabweichung LED		Schutzart		IP20
		SDCM3		Schutzklasse		I
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
Leistung	60 W	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	5400 lm (Down 4200, Up 1200)	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	Down 90°, Up 110°	Montageart		Decke Aufputz
LED Nennstrom	1500 mA	Leuchtenlichtausbeute	90 lm/W	Farbe		Weiss
SENSORIK		LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Herstellergarantie		5 Jahre
Mit Lichtsensor	Nein	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		
		Dimmung DALI	Ja	EPREL		F
				Energieeffizienzklasse		

nefera C120 4K

Produktcode **220173**

NEFERA C / P / W

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 220173

Typ **nefera C120 4K**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss