

# RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss EM

P-SERIE FLAT

**neva**  
**lux**

Produktcode 221823

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %

**neva**  
**lux**

322 x 68 mm



RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss EM

P-SERIE FLAT

Produktcode 221823

Technische Daten

ABMESSUNGEN

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Abmessungen Ø x H | 322 x 68 mm |
|-------------------|-------------|

ELEKTRIK

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Netzanschluss                                   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung                                        | 15,4 W                   |
| Schaltausgang 1<br>Niedervolt-Halogenlampen     | 800 VA                   |
| LED-Lampen > 8 W                                | 250 W                    |
| Kapazitive Belastung in µF                      | 88 µF                    |
| Schaltausgang 1 Anzahl<br>LED/Leuchtstofflampen | 50 stk.                  |

SENSORIK

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Montagehöhe max.                | 4,00 m        |
| Sensortechnologie               | Hochfrequenz  |
| Mit Bewegungsmelder             | Ja            |
| Elektronische<br>Skalierbarkeit | Ja            |
| Mechanische<br>Skalierbarkeit   | Nein          |
| Reichweite radial               | Ø 8 m (50 m²) |
| Reichweite tangential           | Ø 8 m (50 m²) |
| Montagehöhe                     | 2 – 4 m       |
| Optimale Montagehöhe            | 2,8 m         |

VERNETZUNG

|                |       |
|----------------|-------|
| Vernetzung     | Ja    |
| Vernetzung via | Kabel |

LICHTTECHNIK

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gemessener Lichtstrom<br>360° | 1700 lm                |
| Farbtemperatur                | 4000 K                 |
| Mit Leuchtmittel              | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel                  | LED nicht austauschbar |
| Sockel                        | Ohne                   |
| LED-Kühlsystem                | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart                | Ja                     |
| Lichtstrom Notlicht           | 38 lm                  |

LEBENSDAUER

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Lebensdauer LED max. °C         | 50000 Std   |
| Lebensdauer LED L70B50<br>25°C  | > 60000 Std |
| Lichtstromrückgang nach<br>LM80 | L80B10      |

EINSTELLUNGEN

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx   |
| Zeiteinstellung       | 5 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion    | Ja            |

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Grundlichtfunktion Zeit | 10/30 Min., ganze Nacht                   |
| Hauptlicht einstellbar  | Nein                                      |
| Funktionen              | Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Grundlichtfunktion in Prozent  | 10 % |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 10 % |

GEHÄUSE & MATERIAL

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Schlagfestigkeit        | IK03              |
| Schutzart               | IP54              |
| Schutzklasse            | II                |
| Umgebungstemperatur     | von -10 bis 30 °C |
| Werkstoff des Gehäuses  | Kunststoff        |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal   |
| Montageort              | Decke Wand        |
| Farbe                   | Weiss             |

LIEFERUMFANG & GARANTIE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
|--------------------|---------|

ZERTIFIKATE & EPREL

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Ausweise/Zertifikate | DEKRA                                          |
| EPREL-Kategorie      | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |

RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss EM

P-SERIE FLAT

Produktcode 221823

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|

# RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss EM

Produktcode **221823**

P-SERIE FLAT

## Zubehör

### BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221823

Typ **RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss EM****neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss