

XLED PRO Wide SL weiss



Code produit **4007841010232**

E-Nr. **924700270**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible

neva
lux

165 x 265 x 126 mm



XLED PRO Wide SL weiss

Code produit 4007841010232
E-Nr. 924700270

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Indice de rendu des couleurs80-89		Réglage crépusculaire2 – 1000 lx	
Variante	blanc	Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL		Réglage du temps5 s – 20 min	
DIMENSIONS		AmpouleLED non interchangeable		Durée fonction lumière de base10 min, 30 min, toute la nuit	
Dimensions L x l x H	165 x 265 x 126 mm	Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Éclairage permanentcommutable, 4 h		Résistance aux chocsIK00	
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Flux lumineux2400 lm		Indice de protectionIP54	
Puissance	24,8 W	DURÉE DE VIE		Classe de protectionI	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED max. °C50000 h		Température ambiante-20 – 40 °C	
Hauteur de montage max.	6,00 m	Diminution du flux lumineux selon LM80L70B10		Matériau du boîtierAluminium	
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Matériau du cacheMatière plastique transparente	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Interrupteur crépusculaireNon		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Température de couleur	4000 K			Garantie fabricant5 ans	
Écart chromatique LED	SDCM3				

XLED PRO Wide SL weiss

Code produit **4007841010232**
E-Nr. **924700270**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

6,00 m

MAX

XLED PRO Wide SL weiss

Code produit **4007841010232**
E-Nr. **924700270**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841010232

N° E

924700270

Typ

XLED PRO Wide SL weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss