L 840 SC noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085704

- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 0 à 100 % par réglage
- éclairage permanent commutable individuellement (en option)
- Matériau résistant aux UV

steinel

134 x 110 x 110 mm



L 840 SC noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085704**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**134 x 110 x 110 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,1 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle d'ouverture	**160 °**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Détail de la portée	**zone de détection réglable sur 2 axes**
Portée radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portée tangentielle	**r = 5 m (35 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Mode esclave réglable	**Oui**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Efficacité	**35 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10 s - 60 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Détecteur de mouvement\nSélection des scénarios d\'éclairage programmés\nMode économique nocturne\nScénario d\'éclairage**
Réglages via	**Connect Blue Mesh\nApplication\nSmartphone\nTab**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**noir**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 840 SC noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085704

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



134 x 110 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 840 SC noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085704

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

SCHÉMA 2





Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

L 840 SC noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085704**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841085704
EAN	4007841085704
Typ	**L 840 SC noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss