

XSolar GL-S weiss



Code produit **4007841671204**

E-Nr. **924808000**

- Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure
- Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus
- Système LED STEINEL inclus
- Balisage par réglage
- Boussole pour l'orientation optimale du panneau

neva
lux

188 x 194 x 1178 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	blanc	Protection anti-contournement	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
DIMENSIONS		Portée tangentielle	r = 5 m (31 m²)	RÉGLAGES	
Dimensions L x l x H	188 x 194 x 1178 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Interrupteur crépusculaire	Oui
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	4000 K	Réglage du temps	10 s – 0,5 min
Puissance	1,2 W	Écart chromatique LED	SDCM5	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	III
Technologie de capteur	infrarouge passif	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du boîtier	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Angle de détection	140 °	Flux lumineux	150 lm	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	3 ans
		Durée de vie LED max. °C	50000 h		

XSolar GL-S weiss

Code produit **4007841671204**
E-Nr. **924808000**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	4007841671204		
N° E	924808000		
Typ	XSolar GL-S weiss		