XLED home 2 XL SL graphit

LED-STRAHLER

EAN 4007841030094

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra =80

199 x 180 x 161 mm



XLED home 2 XL SL graphit

LED-STRAHLER

EAN 4007841030094

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	graphit

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	199 x 180 x 161 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 60 Hz
Leistung	20 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Mit Bewegungsmelder	Nein

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Dauerlicht	schaltbar
Lichtstrom	1608 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

XLED home 2 XL SL graphit

LED-STRAHLER

EAN 4007841030094

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

4,00 m

MAX

XLED home 2 XL SL graphit

LED-STRAHLER

EAN 4007841030094

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	OLD-4007841030094
EAN	4007841030094
Typ	**XLED home 2 XL SL graphit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss