

# iHF 3D KNX schwarz

**neva**  
**lux**

Code produit 4007841007614

E-Nr. 535939301

- Bouton de réglage pour régler la zone de détection sur 3 axes
- Boutons de réglage derrière le cache design
- Détecteur iHF protégé dans le boîtier
- Plastique résistant aux UV
- Télécommande RC9 incluse

**neva**  
**lux**

120 x 117 x 120 mm



Caractéristiques techniques

|                                 |                                                              |                                     |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                  |                                                              |                                     |                                                                                                                                          |
| Variante                        | noir                                                         | Protection anti-contournement       | Oui                                                                                                                                      |
| Modèle                          | Détecteur de mouvement                                       | Évolutivité électronique            | Oui                                                                                                                                      |
| Modèle                          | KNX                                                          | Évolutivité mécanique               | Non                                                                                                                                      |
| DIMENSIONS                      |                                                              | Détail de la portée                 | zone de détection réglable sur 3 axes                                                                                                    |
| Dimensions L x l x H            | 120 x 117 x 120 mm                                           | Portée radiale                      | r = 7 m (68 m²)                                                                                                                          |
| ÉLECTRICITÉ                     |                                                              | Portée tangentielle                 | r = 7 m (68 m²)                                                                                                                          |
| Raccordement secteur            | 220 – 240 V , 50 / 60 Hz                                     | Hauteur de montage                  | 1,80 – 2,00 m                                                                                                                            |
| Sortie de commutation 1 ohmique | 2000 W                                                       | Hauteur de montage optimale         | 1,8 m                                                                                                                                    |
| Détail tension d'alimentation   | Bus KNX                                                      | CONNECTIVITÉ                        |                                                                                                                                          |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION        |                                                              | Fonctions KNX                       | Sortie de la lumière 1x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Sens de passage, Distance |
| Technologie de capteur          | iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente) | Avec coupleur de bus                | Oui                                                                                                                                      |
| Technologie HF                  | 5,8 GHz                                                      | RÉGLAGES                            |                                                                                                                                          |
| Angle de détection              | 160 °                                                        | Réglage crépusculaire               | 2 – 2000 lx                                                                                                                              |
| Angle d'ouverture               | 100 °                                                        |                                     |                                                                                                                                          |
|                                 |                                                              | Réglage du temps                    | 0 – 1092 min                                                                                                                             |
|                                 |                                                              | Réglages via                        | Logiciel ETS, Télécommande, Bus                                                                                                          |
|                                 |                                                              | Avec télécommande                   | Oui                                                                                                                                      |
|                                 |                                                              | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                                                                      |
|                                 |                                                              | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                                          |
|                                 |                                                              | Indice de protection                | IP54                                                                                                                                     |
|                                 |                                                              | Température ambiante                | -20 – 50 °C                                                                                                                              |
|                                 |                                                              | Lieu de montage                     | mur                                                                                                                                      |
|                                 |                                                              | Lieu d'application                  | extérieur                                                                                                                                |
|                                 |                                                              | Type de montage                     | En saillie                                                                                                                               |
|                                 |                                                              | Matériau                            | Matière plastique                                                                                                                        |
|                                 |                                                              | Couleur                             | noir                                                                                                                                     |
|                                 |                                                              | Couleur RAL                         | 9005                                                                                                                                     |
|                                 |                                                              | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                                          |
|                                 |                                                              | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                                    |

iHF 3D KNX schwarz

Code produit **4007841007614**  
E-Nr. **535939301**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1,80 – 2,00 m<br>BEREICH | 1,8 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|------------------|

iHF 3D KNX schwarz

Code produit **4007841007614**  
E-Nr. **535939301**

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                      | DÉSIGNATION       | CATÉGORIE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  4007841007638 | Fernbedienung RC9 | autre       |
|  4007841009151 | Smart Remote      | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841007614

N° E

535939301

Typ

iHF 3D KNX schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss