

elani connect P2400 TW

ELANI

neva
lux

Code produit 221120

- Comprend le management de la lumière pour les projets d'éclairage de la prochaine génération
- jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport à une solution conventionnelle grâce au contrôle constant de la lumière et à la détection de présence
- Pour une utilisation universelle dans l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux



elani connect P2400 TW

Code produit 221120

ELANI

Caractéristiques techniques


ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Parts directe/indirecte réglables séparément		Oui
Appareillage remplaçable	Oui	Avec commande réseau radio	Oui	Régulation à flux lumineux constant	Oui	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL		
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D	
Avec capteur de lumière	Oui	Avec éclairage de secours	Non			
		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui			

elani connect P2400 TW

Code produit 221120

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	autre
 221109	Connect PD	Détecteur de mouvement
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF

elani connect P2400 TW

Code produit 221120

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221996	elani WM-Set 2B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221120

Typ

elani connect P2400 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss