

L 825 LED iHF silber

neva
lux

Code produit **4007841007171**

E-Nr. **924352129**

- Système LED STEINEL inclus
- Détecteur iHF invisible
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Aluminium de qualité supérieure
- 4 heures de marche forcée (en option)

neva
lux

95 x 331 x 157 mm



L 825 LED iHF silber

Code produit **4007841007171**
E-Nr. **924352129**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				DURÉE DE VIE	
Variante	argenté	Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Dimensions L x l x H	95 x 331 x 157 mm	Portée radiale	r = 5 m (35 m²)	RÉGLAGES	
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Puissance	12 W	Température de couleur	3000 K	Réglage du temps	5 s – 15 min
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP44
Puissance d'émission	< 1 mW	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Avec détecteur de mouvement	Oui	Culot	autre	Température ambiante	-20 – 50 °C
Angle de détection	160 °	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique actif & passif	Matériau du boîtier	Aluminium
Protection anti-contournement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale
		Éclairage permanent	commutable, 4 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Flux lumineux	400 lm	Garantie fabricant	3 ans

L 825 LED iHF silber

Code produit **4007841007171**E-Nr. **924352129**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841007171

N° E 924352129

Typ **L 825 LED iHF silber****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss