

# IR Quattro SLIM COM2

**neva**  
**lux**

Codice prodotto **4007841593513**

E-Nr. **535931405**

- Altezza di montaggio estremamente ridotta
- Lente a retina di alta qualità
- Impostabile solo tramite telecomando RC8 opzionale

**neva**  
**lux**

77 x 77 x 60 mm



# IR Quattro SLIM COM2

Codice prodotto **4007841593513**

E-Nr. **535931405**

## Dati tecnici

|                                      |                             |                                              |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAZIONE                      |                             |                                              |  |
| Variante                             | COM2                        |                                              |  |
| Versione                             | Rilevatore di presenza      |                                              |  |
| DIMENSIONI                           |                             |                                              |  |
| Dimensioni L x P x A                 | 77 x 77 x 60 mm             |                                              |  |
| ELETTRICO                            |                             |                                              |  |
| Allacciamento alla rete              | 120 – 250 V , 50 / 60 Hz    |                                              |  |
| Uscita di commutazione 1 ohmica      | 2000 W                      |                                              |  |
| Dettaglio tensione di alimentazione  | max. 500VA, 120 V           |                                              |  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI               |                             |                                              |  |
| Tecnologia del sensore               | Infrarossi passivi          |                                              |  |
| Angolo di rilevamento                | 360 °                       |                                              |  |
| Protezione anti-intrusione           | Sì                          |                                              |  |
| Mascheramento per segmenti           | No                          |                                              |  |
| Scalabilità elettronica              | No                          |                                              |  |
| Scalabilità meccanica                | No                          |                                              |  |
| Dettaglio della portata              |                             | Lente a retina e struttura Fresnel esagonale |  |
| Portata radiale                      | 4 x 4 m (16 m²)             |                                              |  |
| Portata tangenziale                  | 4 x 4 m (16 m²)             |                                              |  |
| Zone di commutazione                 | 260 zone di commutazione    |                                              |  |
| Altezza di montaggio                 | 2,50 – 4,00 m               |                                              |  |
| Portata presenza                     | 4 x 4 m (16 m²)             |                                              |  |
| Altezza di montaggio ottimale        | 2,8 m                       |                                              |  |
| CONNETTIVITÀ                         |                             |                                              |  |
| Collegamento in rete                 | Sì                          |                                              |  |
| Tipo di collegamento in rete         | Master/Slave, master/master |                                              |  |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |                             |                                              |  |
| Regolazione luce costante            | No                          |                                              |  |
| IMPOSTAZIONI                         |                             |                                              |  |
| Regolazione crepuscolare             | 10 – 1000 lx                |                                              |  |
| Impostazione del tempo               | 30 sec – 30 min             |                                              |  |
| Funzione luce di base                |                             | No                                           |  |
| Con telecomando                      |                             | No                                           |  |
| Regolazione crepuscolare Teach       |                             | Sì                                           |  |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                             |                                              |  |
| Grado di protezione                  |                             | IP20                                         |  |
| Temperatura ambiente                 |                             | 0 – 40 °C                                    |  |
| Luogo di montaggio                   |                             | soffitto                                     |  |
| Luogo di applicazione                |                             | Interni                                      |  |
| Tipo di montaggio                    |                             | Incasso                                      |  |
| Materiale                            |                             | Plastica                                     |  |
| Colore                               |                             | bianco                                       |  |
| Colore RAL                           |                             | 9010                                         |  |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                             |                                              |  |
| Garanzia del produttore              |                             | 5 anni                                       |  |
| ALTRO                                |                             |                                              |  |
| Applicazione, luogo, ambiente        |                             | Ufficio singolo, aula, ripostiglio           |  |

IR Quattro SLIM COM2

Codice prodotto **4007841593513**  
E-Nr. **535931405**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|------------------|

IR Quattro SLIM COM2

Codice prodotto **4007841593513**  
E-Nr. **535931405**

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE             | CATEGORIA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8 | Accessori |
|  4007841009151 | Smart Remote              | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841593513

N. E

535931405

Typ

IR Quattro SLIM COM2

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss