

# sensIQ S KNX weiss

**neva**  
**lux**

Codice prodotto 4007841004064

E-Nr. 535940608

- Pirostema quadruplo
- Incluso telecomando RC1

**neva**  
**lux**

128 x 74 x 114 mm



Dati tecnici

|                                     |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                      |  |  |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAZIONE                     |  |  | Dettaglio della portata                                                                                                |  |  | Funzione luce di base                |  |  |
| Variante                            |  |  | Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)                            |  |  | Si                                   |  |  |
| Versione                            |  |  | Portata radiale                                                                                                        |  |  | Durata funzione luce di base         |  |  |
| Tipo di accessorio                  |  |  | Portata tangenziale                                                                                                    |  |  | 1-255 min                            |  |  |
| Modello                             |  |  | Zone di commutazione                                                                                                   |  |  | Impostazioni tramite                 |  |  |
| DIMENSIONI                          |  |  | Altezza di montaggio                                                                                                   |  |  | Software ETS, Telecomando, Bus       |  |  |
| Dimensioni L x P x A                |  |  | Altezza di montaggio ottimale                                                                                          |  |  | Con telecomando                      |  |  |
| ELETTRICO                           |  |  | CONNETTIVITÀ                                                                                                           |  |  | Regolazione crepuscolare Teach       |  |  |
| Dettaglio tensione di alimentazione |  |  | Collegamento in rete                                                                                                   |  |  | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |  |  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI              |  |  | Funzioni KNX                                                                                                           |  |  | Grado di protezione                  |  |  |
| Tecnologia del sensore              |  |  | Uscita luce 2x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Funzione luce di base, Interruttori crepuscolari, Campo vicino |  |  | IP54                                 |  |  |
| Angolo di rilevamento               |  |  | Con accoppiatore bus                                                                                                   |  |  | Temperatura ambiente                 |  |  |
| Angolo di apertura                  |  |  | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                                                                                             |  |  | -20 – 50 °C                          |  |  |
| Protezione anti-intrusione          |  |  | Regolazione luce costante                                                                                              |  |  | Luogo di montaggio                   |  |  |
| Mascheramento per segmenti          |  |  | IMPOSTAZIONI                                                                                                           |  |  | Parete angolo                        |  |  |
| Scalabilità elettronica             |  |  | Regolazione crepuscolare                                                                                               |  |  | Luogo di applicazione                |  |  |
| Scalabilità meccanica               |  |  | Impostazione del tempo                                                                                                 |  |  | Tipo di montaggio                    |  |  |
|                                     |  |  |                                                                                                                        |  |  | Materiale                            |  |  |
|                                     |  |  |                                                                                                                        |  |  | Colore                               |  |  |
|                                     |  |  |                                                                                                                        |  |  | Colore RAL                           |  |  |
|                                     |  |  |                                                                                                                        |  |  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |  |  |
|                                     |  |  |                                                                                                                        |  |  | Garanzia del produttore              |  |  |
|                                     |  |  |                                                                                                                        |  |  | CERTIFICATI ED EPREL                 |  |  |
|                                     |  |  |                                                                                                                        |  |  | Certificati                          |  |  |

sensIQ S KNX weiss

Codice prodotto **4007841004064**  
E-Nr. **535940608**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div>2,00 – 5,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2 m</div> <div>OPTIMAL</div> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|

sensIQ S KNX weiss

Codice prodotto **4007841004064**  
E-Nr. **535940608**

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE     | CATEGORIA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  4007841601416 | Fernbedienung RC1 |           |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DATI PER L'ORDINE</div> <div><div>Art.-Nr.</div><div>4007841004064</div></div> <div><div>N. E</div><div>535940608</div></div> <div><div>Typ</div><div>sensIQ S KNX weiss</div></div> | <div><div>neva</div><div>lux</div></div> <div><div>nevalux AG</div><div>Neugrütstrasse 2</div><div>8610 Uster</div><div>+41 44 508 78 78</div><div>info@nevalux.swiss</div></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|