

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841057510

E-Nr. 535932400

 **steinel**

50 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510

E-Nr. 535932400

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	16 V		
Détail tension d'alimentation	Bus DALI		
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Non		
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	71 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Non		
Évolutivité mécanique	Non		
Détail de la portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale		
		Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
		Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)
		Zones de commutation	408 zones de commutation
		Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
		Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
		CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau	Oui
		Type de mise en réseau	Maître/esclave
		Mise en réseau via	Bus DALI
		Nombre de participants DALI	2
		Avec coupleur de bus	Oui
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Démarrage progressif	Non
		Régulation de l'éclairage constant	Oui
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
		Réglage du temps	30 s – 30 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bus
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	DALI-2

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510

E-Nr. 535932400

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



50 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510

E-Nr. 535932400

Points forts



Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057510

EAN

4007841057510

N° E

535932400

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss