IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010591
E-Nr. 535941466

steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841010591**
E-Nr. **535941466**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**DALI-2 Application Controller**
Ausführung	**Eckig**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**65 x 95 x 95 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Steuerausgang DALI	**Broadcast 1x30 EVG´s**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**16,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 ° Gang**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**30 x 4 m (120 m²)**
Reichweite tangential	**30 x 4 m (120 m²)**
Schaltzonen	**280 Schaltzonen**
Montagehöhe	**4,00 – 16,00 m**
Optimale Montagehöhe	**12 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-30 Min. Ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**50 - 100 %**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 50 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Hochregallager Innenbereich**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DALI-2**


IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841010591**
E-Nr. **535941466**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 – 16,00 m	12 m	16,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841010591**
E-Nr. **535941466**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841010591**
E-Nr. **535941466**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841010591**
E-Nr. **535941466**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	010591
EAN	4007841010591
E-Nummer	535941466
Typ	**IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss