

IS 345 LiveLink - Unterputz rund

neva
lux

Codice prodotto 4007841049447

E-Nr. 535955367

neva
lux

124 x 78 mm



IS 345 LiveLink - Unterputz rund

Codice prodotto **4007841049447**
E-Nr. **535955367**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Variante	LiveLink - incassato, rotondo	Mascheramento per segmenti	Sì
Versione	Rilevatori di movimento	Scalabilità elettronica	No
Modello	LiveLink	Scalabilità meccanica	No
DIMENSIONI			
Dimensioni Ø x A	124 x 78 mm	Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
		Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
		Zone di commutazione	280 zone di commutazione
		Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	230 V, 50 / 60 Hz		
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI		
Valori Livelink	Livello di luminosità, Rilevamento di movimento, Rilevamento presenza		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	45 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		

IS 345 LiveLink - Unterputz rund

Codice prodotto 4007841049447
E-Nr. 535955367

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 345 LiveLink - Unterputz rund

Codice prodotto **4007841049447**E-Nr. **535955367**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841049447

N. E 535955367

Typ **IS 345 LiveLink - Unterputz rund****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss