

PD-24 ECO KNX - incasso a soffitto bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841088033

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Approvazione esterna e misurazione secondo sensNORM

● steinel

PD-24 ECO KNX - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088033

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Tipo di collegamento in rete	master/master	Grado di protezione	IP20
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete tramite	Cavo	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Funzioni KNX	Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Con accoppiatore bus	Sì	Materiale della copertura	altro
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 800 lx	Luogo di montaggio	soffitto
Mascheramento per segmenti	Sì	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza	Luogo di applicazione	Interni
Scalabilità elettronica	No	Impostazioni tramite	Bus Software ETS Smart Remote	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No	Materiale	Plastica
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)			Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)			Colore	bianco
Zone di commutazione	1436 zone di commutazione	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Altezza di montaggio	2 – 10,00 m			Garanzia del produttore	5 anni
Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)			Supporto angolare incluso	No
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				

PD-24 ECO KNX - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088033

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD-24 ECO KNX - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088033

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088033

EAN

4007841088033

Typ

PD-24 ECO KNX - incasso a soffitto bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss