

P640 KNX alimentation en tension



COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841084882

- Alimentation de 640mA pour alimenter les appareils KNX
- – Sortie avec inductance intégrée pour l'alimentation de lignes de bus KNX et DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires
- Courant nominal répartissable au choix sur les sorties
- Touche de réinitialisation, sécurité à vide, résistance aux courts-circuits et aux surtensions
- Convient pour une utilisation dans des installations avec alimentation de secours
- Contact de signalisation libre de potentiel pour les messages de fonctionnement et de diagnostic
- Possibilité de brancher deux alimentations identiques en parallèle
- Largeur de montage 72 mm (4 TE)
- Garantie produit de 5 ans

P640 KNX alimentation en tension

EAN 4007841084882

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H 90 x 72 x 58 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	200 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	2,9 W

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau via **Bus KNX**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	III
Température ambiante	de -5 jusqu'à 45 °C

Type de montage	REG
Matériau	Matière plastique
Couleur	gris

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

P640 KNX alimentation en tension

EAN 4007841084882

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 084882

EAN 4007841084882

Typ P640 KNX alimentation en tension

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss