

True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841085568

 **steinel**

True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085568

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ELEKTRIK		Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Montagehöhe	2 – 12 m
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Eigenverbrauch	1 W	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	VERNETZUNG	
SENSORIK		Vernetzung	Ja
Montagehöhe max.	12,00 m	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LICHTTECHNIK	
Sendeleistung	< 1 mW	Softlichtstart	Nein
HF-Technik	7,2 GHz	Dauerlicht	schaltbar
Mit Bewegungsmelder	Ja	Konstantlichtregelung	Nein
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungsschalter	Ja
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Segmentweise Ausblendung	Nein	Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Ja
		Einstellungen via	Bluetooth Mesh
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085568

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss

EAN 4007841085568

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss


EAN 4007841085568

PRÄSENZMELDER


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085568

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	085568
EAN	4007841085568
Typ	True Presence Multipack (48 Stk.) COM1 - Unterputz weiss
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	