

lisha W600 4K



Produktcode 221395

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Lobbys, Verkehrszonen etc.
- Überzeugendes Konzept für einfache und schnelle Montage
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 0,6, 1,2 und 1,8 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

610 x 51 x 85 mm



lisha W600 4K

Produktcode 221395


Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex		80-89		GEHÄUSE & MATERIAL					
Abmessungen L x B x H		610 x 51 x 85 mm		Mit Leuchtmittel		Ja, LED-System		Schutzart		IP20	
ELEKTRIK				Leuchtmittel		LED		Schutzklasse		I	
Netzanschluss		200...240 V / 50 – 60 Hz		Lichtstrom		1950 lm (Down 975, Up 975)		Umgebungstemperatur		-20...45 °C	
Leistung		15 W		Ausstrahlungswinkel		15° Wallwasher		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium	
Art der Verdrahtung		mit Durchgangsverdrahtung		Leuchtenlichtausbeute		130 lm/W		Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch	
SENSORIK				Entblendungswert <th colspan="2">UGR < 18<th colspan="2">Montageart<td colspan="2">Decke / Wand Aufputz</td></th></th>		UGR < 18 <th colspan="2">Montageart<td colspan="2">Decke / Wand Aufputz</td></th>		Montageart <td colspan="2">Decke / Wand Aufputz</td>		Decke / Wand Aufputz	
				LEBENSDAUER				Farbe <td colspan="2">Weiss</td>		Weiss	
Mit Bewegungsmelder		Nein		Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Mit Lichtsensor		Nein		EINSTELLUNGEN				Herstellergarantie		5 Jahre	
LICHTTECHNIK				Dimmung DALI		Ja		ZERTIFIKATE & EPREL			
Farbtemperatur		4000 K		Mit Notlicht		Nein		EPREL		D	
Farbabweichung LED		SDCM3						Energieeffizienzklasse			

lisha W600 4K

Produktcode 221395

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220176	lisha C1200 4K	
 220178	lisha C1200 Wallwasher 4K	
 220180	lisha P1200 4K	
 220182	lisha P1200 Wallwasher 4K	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221395

Typlisha W600 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss