RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068448
E-Nr. 941349339

steinel

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841068448**
E-Nr. **941349339**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Basic**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**350 x 55 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**16 W**
Eigenverbrauch	**0,3 W**

SENSORIK

HF-Technik	**5,8 GHz**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Slave-Betrieb einstellbar	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**2000 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B50**

EINSTELLUNGEN

Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Funktionen	**Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Bewegungssensor Lichtsensor Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**0 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**0 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**PC opal**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**
Verpackungseinheit	**5 Stk.**


RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841068448**
E-Nr. **941349339**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 55 mm


RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


EAN **4007841068448**
E-Nr. **941349339**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



SCHALTPLAN 2




RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841068448**
E-Nr. **941349339**

Highlights




Inklusive STEINEL LED-System



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Schlagfestes Material IK 07



Richtungs-Abschirmbleche




Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %



Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)



Optionales Notlicht



Moderne Steckklemmen für einfache Installation

RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841068448**
E-Nr. **941349339**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221386	**Universal P-Set 3S**	Universal Pendelset mit 3 Seilen
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841087234	**Adapter R-Serie für Notlichtweiche**	Zubehör
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Zubehör
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	068448
EAN	4007841068448
E-Nummer	941349339
Typ	**RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss