XLED home 2 XL S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841030049
E-Nr. 924700183

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant, idéal pour l'éclairage de grandes surfaces telles que les voies d'accès, les cours intérieures ou les jardins
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 19,3 W avec 2124 lm, avec un éclairage de plus de 300 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

161 x 180 x 240 mm



XLED home 2 XL S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841030049**
E-Nr. **924700183**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**161 x 180 x 240 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**19,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 5 m (39 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,8 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**2124 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**noir**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED home 2 XL S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841030049**
E-Nr. **924700183**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



161 x 180 x 240 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED home 2 XL S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841030049**
E-Nr. **924700183**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

XLED home 2 XL S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841030049
E-Nr. 924700183

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option

XLED home 2 XL S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841030049**
E-Nr. **924700183**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Accessoires
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Accessoires
	4007841055875	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz**	Accessoires
	4007841053109	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	030049
EAN	4007841030049
N° E	924700183
Typ	**XLED home 2 XL S noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss