DualTech KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079581
E-Nr. 535934208

steinel

103 x 120 x 120 mm



DualTech KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079581**
E-Nr. **535934208**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**103 x 120 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**30 V**
Consommation propre	**0,7 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Détecteur à ultrasons**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 10 m (79 m²)**
Hauteur de montage	**2,50 – 3,5 m**
Portée présence	**Ø 6 m (28 m²)**
Technologie US	**40 kHz**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**0 s – 1092 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-255 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Réglages via	**Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -25 jusqu'à 55 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Encastrement au plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau grande surface bureau individuel salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


DualTech KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079581**
E-Nr. **535934208**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



103 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

DualTech KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079581
E-Nr. 535934208


Points forts



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option



Corbeille de protection en option

DualTech KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079581**
E-Nr. **535934208**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079581
EAN	4007841079581
N° E	535934208
Typ	**DualTech KNX - faux-plafonds**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss