

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

neva
lux

Codice prodotto **4007841003005**

E-Nr. **535935905**

- Telecomandi opzionali
- Adattatore per montaggio in superficie optional
- Gabbia di protezione opzionale
- Adattatore HF per montaggio su controsoffitti

neva
lux

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

Codice prodotto 4007841003005
E-Nr. 535935905

DUAL HF

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2,50 – 3,50 m		Impostazioni tramite		Telecomando\nInterruttore DIP\nPotenziometri\nSmart Remote	
Versione		Rilevatore di presenza		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m			
DIMENSIONI				CONNETTIVITÀ					
Dimensioni L x P x A		74 x 120 x 120 mm		Collegamento in rete		Sì		Con telecomando	
ELETTRICO				Tipo di collegamento in rete		Master/Slave		Regolazione crepuscolare Teach	
Allacciamento alla rete		230 V / 50 – 60 Hz		Collegamento in rete tramite		Cavo		Funzione luce di base in percentuale	
Uscita di controllo DALI		broadcast 2x12 ballast elettronici						10 – 60 %	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Funzione luce di base percentuale da	
Altezza di montaggio max.		3,50 m		Avvio luce dolce		Sì		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Luce permanente		commutabile		Grado di protezione	
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Regolazione luce costante		Sì		Temperatura ambiente	
Tecnologia HF		5,8 GHz		IMPOSTAZIONI				Luogo di montaggio	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Interruttore crepuscolare		Sì		Luogo di applicazione	
Angolo di rilevamento		360 °		Regolazione crepuscolare		10 – 1000 lx		Tipo di montaggio	
Angolo di apertura		140 °		Impostazione del tempo		30 s – 30 Min.		Materiale	
Protezione anti-intrusione		Sì		Funzione luce di base		Sì		Applicazione ambiente	
Mascheramento per segmenti		No		Durata funzione luce di base		1-60 min, tutta la notte		Colore	
Scalabilità elettronica		Sì		Luce principale regolabile		50 - 100 %		Colore RAL	
Scalabilità meccanica		No		Funzioni		Modalità normale / modalità test\nModalità semiautomatico/automatico\nModo pulsante/interruttore\nManuale ON / ON-OFF\nRegolazione della luce costante ON-OFF		Garanzia del produttore	
Portata radiale		20 x 3 m (60 m²)						Supporto angolare incluso	
Portata tangenziale		20 x 3 m (60 m²)						CERTIFICATI ED EPREL	
								Certificati	
								DALI-2	

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

Codice prodotto 4007841003005
E-Nr. 535935905

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

Codice prodotto 4007841003005
E-Nr. 535935905

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841003005

N. E

535935905

Typ

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss